

Беседка Тыква

На платформе установлены две скамейки со спинками, расположенными друг напротив друга. По обе стороны платформы закреплены накладные элементы, выполненные в форме кареты «Тыква» с дверными проемами и окошками. Над сидениями закреплена двускатная крыша. Художественное оформление в виде кареты-тыквы по авторским эскизам. Изображения с прорисовкой деталей и элементов.

Материалы: стенки, сидения и спинки скамеек, крыша и конек выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры. Пол из нескользящей ламинированной фанеры. Деревянные детали отшлифованы, загрунтованы и окрашены красками на водной основе с защитными свойствами, художественные панно окрашены методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением, сверху нанесен нетоксичный лак на водной основе. Стяжки из профильной трубы. Металлические элементы перед покраской механически зачищены и обезжирены. Покраска порошковой краской. При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж. Способ крепления: заглубление металлических опор, крепление фиксирующими стержнями, бетонирование при необходимости.

Беседка, длина 152 см. Беседка, ширина 136 см. Беседка, высота 156 см. Фанера стенки, сидения и спинки скамеек, крыши и конька крыши, толщина 1,5 см. Фанера пола, толщина 1,8 см. Сечение профильной трубы стяжки 4x2 см. Заглубление металлических опор 20 см. Фиксирующие стержни, длина 50 см.